



NOWOŚĆ / NOVELTY

NOCTIS LUX

Najcieńszy naświetlacz LED
Thinnest LED floodlight



NOCTIS LUX

Grubość od /
Thickness of
27mm



Regulacja kąta
w zakresie / Angle
adjustment range:
180°



Obudowa wykonana
z **aluminium** /
The housing is made
of **aluminum**

skuteczność świetlna,
nawet do / luminous
efficacy of up to:
90lm/W

Ośłona ze **szkła**
hartowanego /
Cover with **tempered**
glass

Zasięg czujnika ruchu /
Range of motion sensor:
2m - 10m



Dlaczego
NOCTIS LUX
są wyjątkowe?

Why **NOCTIS LUX**
are so unique?

- + Solidne wykonanie / Solid construction
- + Kąt świecenia / Beam angle: 120°
- + Równomierny rozsył światła / Uniform light distribution
- + Żywość / Durability: 17000h
- + Posiada stopień ochrony / It has a degree of protection: IP65
- + Dostępne moce / Available powers: 10W, 20W, 30W, 50W
- + Regulowany czas świecenia / Adjustable lighting time: 12s - 5min.
- + Kąt czujnika ruchu / Angle motion sensor: 120°
- + Regulacja czujnika zmierzchowego: / Adjusting the twilight sensor: 5 - 1000lux



Zastosowanie / Application:

Oprawa do oświetlenia zewnętrznego budynków, parkingów, podjazdów, posesji, fasad.
Luminaire for outdoor lighting of buildings, parking lots, driveways, grounds, facades.

NOCTIS LUX



Kod i kolor obudowy
Code and housing color

Strumień świetlny
Luminous flux (lm)

10W

109×111×27mm

- SLI029024CW 900
- SLI029024NW 880
- SLI029024WW 850
- SLI029020CW 900
- SLI029020NW 880
- SLI029020WW 850

20W

165×175×28mm

- SLI029025CW 1800
- SLI029025NW 1750
- SLI029025WW 1700
- SLI029021CW 1800
- SLI029021NW 1750
- SLI029021WW 1700

30W

199×211×32mm

- SLI029026CW 2700
- SLI029026NW 2650
- SLI029026WW 2600
- SLI029022CW 2700
- SLI029022NW 2650
- SLI029022WW 2600

NOCTIS LUX

+ czujnik ruchu /
motion sensor



Kod i kolor obudowy
Code and housing color

Strumień świetlny
Luminous flux (lm)

10W

153×111×55mm

- SLI029024CW_CZUJNIK 900
- SLI029024NW_CZUJNIK 880
- SLI029024WW_CZUJNIK 850
- SLI029020CW_CZUJNIK 900
- SLI029020NW_CZUJNIK 880
- SLI029020WW_CZUJNIK 850

20W

208×175×56mm

- SLI029025CW_CZUJNIK 1800
- SLI029025NW_CZUJNIK 1750
- SLI029025WW_CZUJNIK 1700
- SLI029021CW_CZUJNIK 1800
- SLI029021NW_CZUJNIK 1750
- SLI029021WW_CZUJNIK 1700

30W

242×211×58mm

- SLI029026CW_CZUJNIK 2700
- SLI029026NW_CZUJNIK 2650
- SLI029026WW_CZUJNIK 2600
- SLI029022CW_CZUJNIK 2700
- SLI029022NW_CZUJNIK 2650
- SLI029022WW_CZUJNIK 2600

NOCTIS LUX

50W



Kod i kolor obudowy
Code and housing color

Strumień świetlny
Luminous flux (lm)

50W

196×241×86mm

- SLI029023CW 3700
- SLI029023NW 3650
- SLI029023WW 3600

Napięcie / Voltage: 230V, 50Hz

Trwałość / Lifetime: 17000h

Kąt świecenia / Beam angle: 120°

**Oprawy bez czujnika ruchu /
Luminaires without motion sensor:**
stopień ochrony / degree of protection: IP65

**Oprawy z czujnikiem ruchu /
Luminaires with motion sensor:**
stopień ochrony / degree of protection: IP44

Kolory obudowy / Housing color:
● czarny / black, ● szary / gray, ○ biały / white